



Organismo notificato nr. 0476

ADRIASTRADE s.r.l.
Via Grota del Diau Zot, 5
34074 Monfalcone (GO)

08

Certificato nr. 0476-CPR-0344/B

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. CT-PT4/8

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Aggregato naturale PIETRISCO 4/8 CT

2. Usi previsti:

aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico UNI EN 13043:2002/AC:2004

aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620:2002+A1:2008

3. Fabbrikante:

ADRIASTRADE s.r.l.
Via Grota del Diau Zot, 5
34074 Monfalcone (GO)
Impianto: Campolongo Tapogliano (UD), Strada Comunale per Ruda, km 0,800

5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: secondo il sistema 2+

- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 13043:2002/AC:2004 - UNI EN 12620:2002+A1:2008
Organismo notificato: 0476 Kiwa Cermet Italia S.p.a. che ha rilasciato il certificato n. 0476-CPR-0344/B

7. Prestazione dichiarata:

Specifica tecnica	EN 12620: 2008	EN 13043: 2002
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione
Dimensione delle particelle	2/8	4/8
Granulometria	G _c 85/20	G _c 85/35 - G ₂₅ /15
Indice di appiattimento	F ₁₅	F ₁₀
Indice di forma	S ₁₅	S ₁₅
Massa volumica dei granuli	2,76 Mg/m ³	2,76
Assorbimento di acqua	0,5%	WA ₂₄ 1
Contenuto in conchiglie	NPD	—
Contenuto di fini	f _{1,5}	f _{0,5}
Equivalente in sabbia	NPD	—
Valore di blu	—	NPD
Resistenza alla frammentazione	LA ₂₅	LA ₂₅
Resistenza all'usura	MoE10	MoE10
Resistenza alla levigabilità	VL ₃₈	PSV ₃₈
Resistenza all'abrasione superficiale	AAV ₁₀	AAV ₁₀
Resistenza all'abras. da pneum. chiodati	NPD	NPD
Cloruri	0,004%	—
Sostanza umica	assente	—
Zolfo totale	0,112%	—
Carbonati	68,5%	—
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	—
Contaminanti leggeri	<0,1%	<0,1%
Stabilità di volume-ritiro per essiccamento	NPD	—
Stabilità di volume della scoria d'altoforno	NPD	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	F ₁	F ₁
Rilascio di sostanze pericolose	assente	assente
Coefficiente di scorrimento	—	NPD
Percentuale superfici frantumate	—	C _{90/10}
Affinità ai leganti bituminosi	—	95/71% 6h/24h
Resistenza allo shock termico	—	1
"Sonnenbrand" del basalto	—	NPD
Disintegrazione ferrosa scorie altoforno	—	NPD
Disintegrazione di silicato d'calcio	—	NPD
Reattività alcali-silice	RA2	—
Petrografia	Aggregato naturale di natura calcarea - EPII	

Curva tipica
PIETRISCO 4/8

vagli	passante
16,0	100
14,0	100
11,2	100
8,0	100
5,6	62,5
4,0	10
2,0	3
1,0	2
0,063	0

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Coletto Francesco, Direzione Generale

Monfalcone, lì 23 aprile 2025

ADRIASTRADE s.r.l.

Il legale rappresentante
Ing. Coletto Francesco